

**Комплекты сменных фильтров
KIPVENT**

Паспорт

KIPPRIBOR

1. Общие указания

- 1.1 Паспорт предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с основными техническими характеристиками сменных фильтров KIPPRIBOR серии KIPVENT (далее по тексту фильтров), комплектностью поставки, и гарантийными обязательствами.
- 1.2 Перед эксплуатацией сменных фильтров необходимо ознакомиться с технической документацией на изделие.
- 1.3 Раздел 9 заполняется ООО «Индустриальные системы и технологии», раздел 11 заполняется продавцом.

2. Наименование изделия

- 2.1 Фильтр сменный KIPVENT.
- 2.2 Таблица модификаций:

Модификация	Размер фильтра	Совместимость с решетками
KIPVENT-100-FP-G3	89x84x8 мм	KIPVENT-100.xx.xxx
KIPVENT-200-FP-G3	115x110x8 мм	KIPVENT-200.xx.xxx
KIPVENT-300-FP-G3	167x163x8 мм	KIPVENT-300.xx.xxx
KIPVENT-400-FP-G3	219x214x8 мм	KIPVENT-400.xx.xxx
KIPVENT-500-FP-G3	283x279x8 мм	KIPVENT-500.xx.xxx

3. Сведения об изготовителе

- 3.1 Изготовитель: ООО «Индустриальные системы и технологии».
- 3.2 Адрес изготовителя: 656050, г. Барнаул, ул. Малахова, 177Л, помещение Н10.

4. Назначение и область применения

- 4.1 Фильтры сменные KIPVENT предназначены для установки в выпускные и впускные решетки KIPPRIBOR серии KIPVENT для удаления пыли из проходящего воздуха.
- 4.2 Применяются в электрических шкафах оборудования различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, в оборудовании котельных.

5. Основные технические характеристики

- 5.1 Таблица технических характеристик

Параметр	Значение
Материал фильтра	Полиэфир ФТ-150-G3
Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 779-2014	G3
Поверхностная плотность материала	150 г/м ²
Начальное сопротивление	20 Па
Температура эксплуатации	-50...+100°C
Относительная влажность окружающей среды	до 100%
Исходная запыленность материала	≤ 3мг/м ³

6. Меры безопасности

- 6.1 Для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации фильтра необходимо строго соблюдать меры безопасности и рекомендации по монтажу и эксплуатации, требования технической документации на изделие.
- 6.2 Фильтры не допускается эксплуатировать во взрывоопасной среде, на воздушном, водном, наземном и подземном транспорте, а также для безопасности реакторных установок атомных станций.

6.3 Фильтр не является изделием медицинского назначения, не является электрическим оборудованием лифтов и грузовых подъемников, не является оборудованием оборонного назначения.

7. Транспортировка и хранение

7.1 Фильтр транспортируют в упаковке всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.

7.2 Способы погрузки, разгрузки, а также способы транспортирования и условия хранения у потребителя должны обеспечивать сохранность изделия от механических повреждений.

7.3 Срок хранения фильтра составляет 36 месяцев со дня изготовления. Фильтр следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в крытых помещениях, в условиях, исключающих контакт с влагой и при отсутствии в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ.

8. Комплектность

Наименование	Количество
Фильтр сменный KIPVENT (5 штук)	1 комплект

9. Свидетельство о приемке

9.1 Фильтры сменные KIPVENT изготовлены из материала, соответствующего требованиям ТУ 8397-001-96280271-2016. Сертификат соответствия РОСС.RU.HB25.H02989 от 11.03.2020. Сертификат соответствия действителен с даты регистрации по 10.03.2023

Штамп ОТК	Дата выпуска

10. Гарантии изготовителя

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность фильтра при соблюдении всех мер безопасности, правил монтажа, эксплуатации, при проведении планового технического обслуживания, а также при работе фильтра в условиях номинальных рабочих параметров, указанных в технической документации на изделие.

10.2 Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем мер безопасности, правил эксплуатации, транспортировки, хранения, монтажа и при проведении своевременного регулярного планового технического обслуживания.

10.3 Изменение физических свойств и параметров фильтра, возникающие в процессе эксплуатации (увеличение сопротивления фильтра, потеря формы, расслоение) являются естественными и не относятся к гарантийному случаю.

С условиями гарантии ознакомлен _____

11. Сведения о продаже

Отметка продавца	Дата продажи

12. Ремонтная карта (заполняется перед отправкой в ремонт)

Наименование организации _____

Адрес организации _____

Ф.И.О. и телефон контактного лица _____

Проявление неисправности ☐ постоянно ☐ периодически

Описание неисправности _____

Дата приёма в ремонт: « ____ » _____ «20 ____» г.

Адреса сервисных центров:

- При направлении транспортными компаниями:

656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова 177Л, Помещение Н10. Тел. 8-800-700-43-53.

- Авторизованные региональные сервисные центры:

ООО "Техком-Автоматика", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Титова, 9. Тел. +7 (3852) 22-98-68.

Адрес для почтовых отправлений:

656023, Алтайский край, г. Барнаул, а/я 317.